

# L-2140B

## **ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTROHIDRÁULICO 4 TN SIN BASE** (Sistema de bloqueo automático)








#### **CARACTERISTICAS TECNICAS**

- · Cilindros hidráulicos dobles, accionamiento por cadena · Liberación automática del bloqueo de seguros
- · Brazos asimétricos de elevación con brazos traseros telescópicosde 2 etapas y brazos delanteros telescópicos de 3 etapas
- · Soporte de elevación roscada de dos etapas
- · Bloqueo automático del brazo durante el levantamiento y desbloqueo automático cuando el brazo alcanza el suelo, coincidencia exacta de dientes para mayor resistencia a la fuerza de giro.
- · Pestillo de seguridad mecánico con enganche automático y liberación automática del solenoide garantizando máxima seguridad cuando la elevación está en posición de pie.
- · Válvula de paracaídas debajo de cada cilindro en caso de fractura de la manguera hidráulica
- · Válvula de seguridad para evitar sobrecargas · Protección de goma para puertas · Interruptor de fin de carrera · Protección mecánica del pie en cada brazo elevador
- $\cdot$  Cable de sincronización  $\cdot$  Control seguro de 24V bajo voltaje
- · Panel de control con interruptor de alimentación principal, botón "ARRIBA", botón "ABAJO" y botón "BLOQUEO"

### **OPCIONAL**

## WK-3.0 KIT SOPORTE RUEDA PARA VEHICULOS ELECTRICOS 3TN









#### **CARACTERISTICAS TECNICAS**

- · Válido para elevadores de 2 columnas
- · Sujeción de la rueda: 14 22"
- · Cambio rápido con eje desmontable.
- · Estructura robusta y fabricacion precisa para evitar que la carga del vehículo se incline hacia abajo en el brazo de elevación

### **ESPECIFICACIONES**

LSI ECII ICACIONES	
Modelo	L-2140B
Capacidad	4.000 kg
Min. Altura	110 mm
Max. Altura de elevación	1.900 mm
Altura total	4.155 mm
Altura útil	3.900 mm
Ancho promedio	3.499 mm
Anchura entre columnas	2.880 mm
Corto Longitud del brazo	680~1.230 mm
Larga Longitud del brazo	880~1.450 mm
Tiempo de elevación	50 s
Tiempo de descenso	30 s
Motor	220v/380v, 50Hz/1Ph/3ph
Peso	612 kg
Potencia motor	2,2 kw
Medidas embalaje	2.850 mm x 410 mm x 710 mm
Dimensiones de WK-3.0	590 mm x 650 mm x 330 mm
Peso	121 kg









Juego de adaptadores para vehículos industriales