


M30 ELEVADOR A TIJERAS PORTATIL 3 TN.



CARACTERISITICAS TECNICAS

CE/ ISO 9000 Certificado de Producción

- Perfil bajo con elevador plegado 110 mm y altura max. 1000 mm
- Equipado con dos ejes de acero reforzado para mayor estabilidad de las tijeras
- Desbloqueo neumático del sistema de seguros
- Rampas de entrada/salida extensibles
- Válvula de seguridad integrada para el descenso del vehículo para evitar desequilibrios
- Sistema de articulación con casquillos autolubricantes sin mantenimiento
- Sistema salvapies/ carro móvil incluido
- Control de seguridad de baja tensión 24V.
- Interruptor de final de carrera



ESPECIFICACIONES

Modelo	M30
Capacidad de carga	3.000 kg
Altura max.	1000 mm
Altura min.	105 mm
Longitud plataforma	1420 mm
Longitud plataforma con extensiones	2028 mm
Energía	220V/1Ph
Presion del aire	6-8 bar
Tiempo de elevacion	30 s.
Peso	558 kg.
Peso consola	75 kg
Potencia motor	2,2 kw
Medidas de embalaje elevador	1.850 mm x 1.600 mm x 230 mm
Medidas de embalaje consola	400 mm x 400 mm x 1.200 mm



Opcional: Kit soportes 4x4



Carro transportador de serie

