DESMONTADORAS - EQUILIBRADORAS











CARACTERISITICAS TECNICAS

- Equilibrador de ruedas compacta de accionamiento manual para ruedas de turismos y motocicletas
- Este equilibrador de ruedas puede equilibrar ruedas de motocicleta y puede funcionar con varios tipos de ruedas de motocicleta.
- Con software italiano desarrollado por el centro técnico de I + D de Bright Italian,

que hace que los datos de equilibrio sean más precisos sobre la base del giro de la mano.

Opcional equipado con un adaptador de motocicleta Bright, puede equilibrar fácilmente cada neumático de motocicleta.

- Fácil operación, equilibrio preciso, protege la seguridad de los usuarios.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | Modelo | CB63 |
|------------|-----------------------------------|-----------------|
| ** | Diámetro de llanta | 1-25" |
| | Ancho de llanta | máximo 200 mm |
| | Diámetro máx. de rueda | 800 mm |
| - | Fuente de alimentación | 100/230V 1ph |
| | Precisión | + - 1g |
| (b) | Tiempo de equilibrado | 10 seg. |
| • | Prueba de montaje por segunda vez | ≤5seg. |
| 4 | Peso Max. de rueda | 50 kg. |
| | Dimensiones de la máquina | 1250*370*1000mm |
| | Dimensiones de embalaje | 1050*550*1160mm |
| | Peso | 128 kgr |



kit adaptador de motocicleta opcional.