## **DESMONTADORAS - EQUILIBRADORAS**







## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \* Equilibradora para ruedas de 1-28"
- ${\bf *Tecnolog\'ia}\ {\bf de\ software\ italiana; actualizable\ mediante\ puerto\ USB\ est\'andar.}$
- \* Función de medición dinámica y estática
- \* Toma de medidas: 5 programas ALU y 2 para ALU S
- \* Función de Auto calibración y plomo oculto
- \* Eje reforzado Ø 40 mm.
- \* Pantalla LED display.
- \* Incorpora función de ahorro de energía en el caso de no funcionamiento
- \* Enganche de cierre rápido con 4 conos que abarca furgoneta, todoterreno y furgón.
- \* Eje especial de 300mm para llantas de ancho especial



Tecnología de software italiana.



Eje reforzado Ø 40 mm y largo especial para llantas de grandes dimensiones.

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

	Modelo	CB66
<b>**</b>	Diámetro de <b>l</b> lanta	1-28"
0	Ancho de <b>ll</b> anta	1.5-20"
(	Diámetro máx. de rueda	1118 mm
ij	Velocidad de rotación	140 rpm.
<b>(</b>	Voltaje	230V 1ph
Ť	Motor	90kw
<b>(b)</b>	Tiempo de equi <b>l</b> ibrado aprox.(20 kg)	7seg.
<u> </u>	Precisión de equilibrado	+-1g
4	Peso Max. de rueda	70 kg.
	Dimensiones de embalaje	990x760x1145mm
<b>(A)</b>	Peso	126/164 kgr



Función de ahorro de energía en el caso de no funcionamiento.



kit adaptador de motocicleta opcional