

## 823350


### INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA 400V + ACC AJUSTE AUTOMATICO



**inverter**



**HSS  
READY**



**LISTO PARA CUALQUIER  
TIPO DE ACERO**

Olvida el tipo de material, las regulaciones manuales, las tablas de referencia!

La tecnología SMART AUTOSET Made in Telwin detecta automáticamente el tipo y el espesor de los materiales a soldar.

**5 m**



#### SOLDADORA DE RESISTENCIA CON TECNOLOGÍA INVERTER EN CORRIENTE CONTINUA A MEDIA FRECUENCIA (MFDC)

controlada por microprocesador. La tecnología POWER GUN permite elevadas corrientes de soldadura con reducidas absorciones de red, el empleo de cables mucho más largo (5m) y ligero por una mejor manejabilidad y un más amplio campo de acción, mínimo campo magnético presente alrededor de los cables. El control automático de la presión permite la regulación óptima de la fuerza aplicada en los electrodos de la pinza. Particularmente adecuada para aplicaciones en carrocería y en ambiente industrial, asegura óptimos resultados también en aceros con alto límite de deformación (HSS)/boro y chapas zincadas.

La tecnología innovadora SMART AUTOSET, gracias al reconocimiento automático de los materiales y del espesor, elimina los tiempos de configuración y garantiza soldaduras por puntos óptimas, aunque no se conozcan los tipos de acero en que se está operando.

La tecnología WAVE facilita la interacción con la máquina y rastrea todos los parámetros operativos para su procesamiento y presentación de informes.

El panel digital multifunción permite seleccionar, además de la modalidad automática Smart Autoset, la modalidad EASY y la modalidad manual. Por lo tanto, los programas y los informes generados pueden transferirse en una llave USB.

#### CARACTERÍSTICAS:

- precalentamiento y postcalentamiento para intervenciones en metales HSS y cincados.
- reconocimiento automática de la herramienta introducida
- monitor de la tensión de red
- control automático del enfriamiento de la máquina, pinza y cables
- regulación de los tiempos de compresión, de rampa, de soldadura, de mantenimiento
- regulaciones en pulsado (número e intervalo entre impulsos)
- regulación automática/manual de la presión entre los electrodos.

Equipada con pinza neumática refrigerada por agua.

#### INCLUIDO

EXTRACTOR DE TAPONES



712331



App name: **Qantum**  
compatible (►)



#### DATOS TECNICOS

	CODE	V <sub>PH</sub> V (50-60Hz)	A <sub>OUT</sub> A	V <sub>0</sub> V	P <sub>MAX</sub> kW	P <sub>50%</sub> kW	cos φ	Hz	daN	mm	DUTY CYCLE %	IP	W <sub>H</sub> mm	kg
Inverspotter 14000 Smart AQUA	823350	400 3 ph	15000	13	68	10	0,8	8000	580	3+3+3	2	IP20	800 L 520 W 1150 H	100