

DESMONTADORAS - EQUILIBRADORAS

TECO 93

EQUILIBRADORA ELECTRONICA INDUSTRIAL



Fabricación 100% italiana



Equilibradoras electrónicas con elevado neumático incorporador para ruedas de camiones, autobuses y, utilizando accesorios opcionales, furgonetas. Las equilibradoras están disponibles en 2 modelos: TECO 91 con activación manual del ciclo de equilibrado y TECO del ciclo de equilibrado y 93 con lanzamiento motorizado. Todos los modelos están equipados con sistema neumático de frenado y bloqueo del eje porta-rueda, ruedas para desplazamiento rápido e inserción manual de los parámetros de lanzamiento

- DATOS TÉCNICOS	TRUCK	CAR
DIÁMETRO LLANTA	12"-28"	8"-20"
ANCHURA LLANTA	4"-20"	1,5"-16"
DIÁMETRO MÁX RUEDA	1320 mm (52")	
PESO MÁX RUEDA	200 Kg (440 lbs)	
DIÁMETRO EJE	46 mm (1,8")	
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	80 rpm	120 rpm
PRECISIÓN DE EQUILIBRADO	± 10 gr (± 0,4 oz)	± 1 gr (± 0,05 oz)
TIEMPO DE MEDIDA	16 sec	6 sec
NIVEL SONORO	< 70 ± 3 dB(A)	
PRESIÓN DE SERVICIO	8-12 Bar (116-174 psi)	
ALIMENTACIÓN	110/240V 1ph	
PESO NETO	135 Kg (295 lbs) - T91	145 Kg (320 lbs) - T93

ACCESORIOS

STANDARD

OPTIONAL

- OPCIONALES

Para otros accesorios ver catálogo separado.

SCT

SCA

FRU/T

G46/ML46
Ø120-174mm

PROGRAMAS OPERATIVOS

- 2 diferentes ambientes de trabajo: «TRUCK» ruedas camiones de considerables dimensiones y peso, y «CAR», para ruedas de turismo y furgonetas;
- Modalidad de equilibrado estático sobre un solo plano de corrección o dinámico;
- 3 programas ALU para llantas camión de aleación;
- 3 programas ALU para llantas de turismo de aleación;
- Programa «Auto-calibración»;
- Programa «Auto-diagnosis».